GETRÄNKEKÜHLUNG | Barkühlschränke

QB 200

BARKÜHLSCHRÄNKE ► FLÜGEL- VOLLTÜREN





















DETAILS







Set mit 3 Schubladen separat erhältlich



Eingeschäumter Türgriff



Umluftgerät



Edelstahlfüße

Höl



Höhenverstellbare Chromeinschübe



Höhenverstellbare Edelstahleinschübe mit Anti-Kipp-System



Kondensator Filter einfach zugänglich zum Reiningen



Weintragroste optional erhältlich

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ARTIKELINFORMATIONEN

Automatische Abtauung durch Kompressor Stop Isolierungsmaterial Cyclopentane (40mm - FCKW frei)

Tür: Selbstschließend mit wechselbarem Türanschlag

Kondensator Filter einfach zugänglich zum Reiningen

herausnehmbare Türdichtung und Türschloss als Standard

Schwarz pulverbeschichteter Zinkstahl außen, weiß beschichteter Stahl

Gerät mit matter Oberflächenbehandlung und Gesamthöhe von 860mm

Barkühlschrank mit 2 Drehtüren

Digitales Membran Thermostat

geräuscharmer Ventilatormotor
Höhenverstellbare Einschübe (2 Stück)
Entfernbares Bodentragrost inklusive
Schubladensatzsystem optional
Antikondensations Profile

Energieeffizienzklasse: B

innen

<u>Umluftkühlung</u>

Fassungsvermögen	315 L
Temperatur	+2° ~ +8°C
Verbrauch	1,746 kWh/24h
Nennleistung	224 W
Geräuschpegel	52 dB(A)
Nettogewicht	91 Kg
Bruttogewicht	114 Kg
Außenmaße (BxTxH mm)	1460x515x860
Innenmaße (BxTxH mm)	1080x415x740
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	1510x590x1045
Lademengen 20'/40'/40'HQ	24/54/54

4 Höhenverstellbare Edelstahlfüße - Lenkrollen mit Feststellbremse optional•

ZERTIFIZIERUNGEN

 ϵ



RoHS







PRODUKTABMESSUNGEN



