

VITRINEN | Countertop Vitrinen

PRÄSENTATIONS KÜHLVITRINEN

RC 120



GAS R600a	M2 -1°C +7°C	B ENERGY CLASS	4 +30°C/55RH
LED			

DETAILS

 Gebogenes Seiten- und Frontglas	 Edelstahlkorpus mit digitalem Thermostat	 Interne LED Beleuchtung
 Schiebetüren auf der Rückseite		

ARTIKELINFORMATIONEN

- 120l Auftischkühlvitrine
- Gebogenes Glas mit schwarzem Rahmen und Edelstahl Basis
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung durch Kompressor Stop
- Steuerung mit Digitalanzeige
- Innere LED Beleuchtung
- Doppelschichtiges Antikondensglas
- Schiebetüren auf der Rückseite
- Höhenverstellbare, verchromte Einschübe (2 Stück)
- 4 GN1/3 Edelstahlbehälter (AISI 304)
- Energieeffizienzklasse: B

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Fassungsvermögen	120 L
Temperatur	M2 (-1°C-+7°C)
Verbrauch	3.125 kWh/24h
Nennleistung	230 W
Geräuschpegel	52 dB(A)
Nettogewicht	64 Kg
Bruttogewicht	71 Kg
Außenmaße (BxTxH mm)	695x570x685
Innenmaße (BxTxH mm)	665x485x410
Verpackungsmaße (BxTxH mm)	773x627x855
Lademengen 20'/40'/40'HQ	81/162/162

ZERTIFIZIERUNGEN

CE RoHS

PRODUKTABMESSUNGEN

